特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出(危険物の貯蔵管理等の状況)

											年	月		日	
				殿			-	· · · · - Iw	_						
						i		出 者 :	Ž. I		/ === 1.		\		
						_	<u>住</u> 所				(電話)		
- -	n.	=-	T			<u>1</u>	氏 名	1							
設置	住	所							Ē	話					
者	氏	名													
設	置	場所													
タンクの呼称又は番号															
設置の許可申請年月日					年			月		日					
設置の許可年月日					年			月		日	第	_	号		
及び許可番号													~		
新基準適合年月日					年			月		日					
		物の類		品名、	化学名	第	類								
貯	蔵	最	<u> </u>					- LI \	1	r\	-m ~ +++1/	٠	(-	kℓ	
水	等の			根形式(固定屋根		定屋根と	<u> </u>	・水等成分			<u>fi</u> *	(有・	無)	
貯蔵危険物の腐食性 有 ・ 無 無 は 油類、管理温度、不活性ガス封入等腐食の発生に著した。															
貯	蔵	条件	1		理温度、∕ と及ぼす則					ノ光:	生に有	有	•	無	
タ	側板	設 計		反 厚		mm	_	設	計	板				mm	
ン			最小板厚			mm			査 時 最		板 厚			mm	
_	直下	東 小		返 厚		mm	低 板	最	小工具	板				mm	
腐食	_ 底 板	腐食率が				年			率が最					年	
率		板の糸	圣過	年 数率	mm	/年		板腐		過_	年 数 率			/年	
		1 7 7 7	食	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		マッフ	1	食せいじょ			- の 伽		<u>/ +</u>	
タンク底部外面の腐 外面 食防止措置 * 雨水原					防食措置 アスファルトサンド・電気防					別及・て		. (
及例 显 沿 邑					雨水侵入防止措置 次期開放予定時期			年				否			
次	期開		期	加拉古	放予定時 下底板の					F		月			
板	厚	推定	値	厚推员		1/1/2		mm	底板の	板厚	推定値			mm	
補修	· 変形	補修	<i>(</i>)	適否					•		 否				
1114	*						 有		•		無				
不	等	沈	下		最大値タン	最大値タンク直径に対する割合									
支	持	カ・	沈	下 *	平均沈下量mm/年										
고 - 이 도 티 스 바 라 모 시 마 차											有•	無			
維持管理体制	過去3年間の消防法第12条第2項に基づく措置命令										有・	無			
官 理	消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規							2の規	定に関す	る違	反	有・	無		
体					文教育訓練 *							適・否			
WX-71C-7-7-EDW MIX									適•						
※ 受付欄 ※ 備 考															

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

- 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 * 印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。
- 4 ※印の欄は、記入しないこと。