別添資料9(温水ボイラー・非常用自家発電機)

【温水ボイラー】

型式		SV-804
缶体定格出力		93kW
暖房 (60~80℃)	設計流量	4,000L/h
	損失水頭	2.9kPa
給湯循環 (45~70℃)	設計流量	3,200L/h
	損失水頭	1.9kPa
直接給湯 (5~65℃)	設計流量	1,333L/h
	損失水頭	0.19kPa
熱交換器型式		HEX-2724
最大流量		16,000L/h
熱交換器保有水量		6.8L
熱交換器材質		ステンレス鋼管
熱交換器最高使用圧力		0.5Mpa
伝熱面積		3.85m ²
燃料消費量	灯油	10.8L/h
	型式	RL-15D
オイルバーナー	自動制御方式	ON-OFF
	バーナーモーター	0.15kW
	オイルプレヒーター電気容量	0.25kW
電源		3相 200V 50/60Hz
油気ポンプモーター容量		0.04kW
安全装置		圧力スイッチ(94℃飽和蒸気圧0.08MPa abs) 溶解栓(96℃) 過熱防止用温度ヒューズ(96℃)
電気容量		0.44kVA
熱媒水量		245L
本体搬入質量		850kg
運転質量		885kg
有効換気口面積		0.098m ²

【非常用自家発電機】

型式	TQGP30J
設置場所	屋上
同期発電機	
定格出力	26kVA
定格電圧	200V
定格電流	75.1A
定格周波数	50Hz
定格回転速度	3,000min ⁻¹
原動機	
形式	立形水冷4サイクルディーゼル
定格出力	25.1kW(34.2)PS
定格回転速度	3,000min ⁻¹
総排気量	1,498L
冷却方式	ラジエータ冷却方式
ラジエータ送風量	65m ³ /min
燃料油	軽油
燃料消費量	8.4L/h
燃料タンク	30L
潤滑油量	6L
潤滑方式	強制循環式
スターター出力	12V 1.2kW